

デジタル・マルチメータ VOAC7411 (販売終了)



VOAC7411は、岩通独自の3重積分方式A/Dコンバータを採用。専用LSIと高速8ビットCPUによりフルスケール40999カウント、最高サンプル・レート毎秒100回を実現しました。

また、LSI内蔵のカウンタ機能により電源周波数の自動セット、200kHzまでの周波数測定を可能にしました。

● 4¹/₂桁、40999フルスケール

ワイドなダイナミック・レンジです。従来機種に比べダイナミック・レンジが37%アップ(当社比)して、より広範囲な測定ができます。

● TRUE RMS

正弦波はもちろん直流分も含めたひずみ波の測定が可能です。

● AVG (アベレージング)

移動平均演算を行います。ばらつきのある測定に対してとても有効です。平均回数はAVGnによって5、10、20、50、100回が選択できます。

● ロー・パワー抵抗測定

LO-Ωファンクションによるインサーキット抵抗測定が可能です。

● 高速オート・レンジ

DCV、DCA、Ω(40MΩ~400MΩ除く)、LO-Ω(4000kΩ、40MΩを除く)においてはレンジ移動が高速に行えます。(約20~70ms)

● 高分解能測定

DC電圧：1μV~1000V、AC電圧：10μV~750V、抵抗測定：1mΩ~400MΩ、DC・AC電流：10nA~10A、AC電圧の周波数帯域：20Hz~100kHz(750V除く)

● 導通テスト

わかりやすい断続音によって導通チェックができます。

● 豊富なオプション・ユニットが簡単に接続可能

プリンタ・ユニット、GP-IBユニット、BCDアウトプット・ユニット、D/Aコンバータ・ユニット、バッテリー・ユニットの5種類のオプションのうち、いずれか一つが背面から簡単に着脱できます。

価格/オプション

デジタル・マルチメータ VOAC7411 (販売終了)

	品名	品番	備考
本体	デジタル・マルチメータ	VOAC7411	
	標準測定ケーブル	SC-0113	【販売終了】
付属品	取扱説明書と文	-	
	プリンタ・ユニット	SC-302A	
オプション	GP-IBユニット	SC-303A	【販売終了】
	BCDアウトプット・ユニット	SC-304A	【販売終了】
	D/Aコンバータ・ユニット	SC-305A	【販売終了】
	バッテリー・ユニット	SC-306	【販売終了】
	高圧プローブ	SC-003	最大30kVdc (Zin=10MΩレンジでのみ使用可能)
	ソフトケース740	-	【販売終了】
	感熱紙 5巻	TP-50KS-4A (5巻)	38mm × 20m、5巻/包 【販売を終了しました】
感熱紙 1巻	TP-50KS-4A	38mm × 20m、1巻 (5巻単位の手配をお願いします) 【販売を終了しました】	