

看護・介護の現場でこんなことに お悩みではありませんか？



水を扱う
入浴介助や食事の
世話の時などにも、
スタッフと連絡が
取りたい。

その場で
スタッフやドクターと
連絡を取りたい。

スタッフが少人数の
夜間帯に、利用者の
呼び出しが重なると
迅速な対応が
できない。

信頼性の高いハンディ子機を活用した
ナースコール連動システムが、
お客様の悩みを解消いたします！

メリット1



防水仕様のハンディ子機を利用できるので、水に濡れて端末を壊す事故を減らせます。

メリット2



ナースステーション以外でも応対できるので、少人数の夜間帯でも利用者を待たせません。

メリット3



スタッフやドクターとの、業務連絡がスムーズ。その時・その場で迅速な対応ができます。

ハンディ子機は
選べる3タイプ



生活防水タイプ※1
DC-PS11 (S)



堅牢タイプ
DC-PS8




防水タイプ※2
BISINESTA 301JR

医療・介護福祉施設に、安心と充実したサービスを
ナースコール連動システム

※子機画面表示内容はイメージです。また、子機画面表示内容は、接続するナースコール制御機の機種により異なります。
※1 生活防水について (IPX4相当) : JIS指定のノズルを使用し、30～50cmの距離から約10L/分の水を5分間あらゆる方向から散水しても、電話機としての機能を有することを意味します。
※2 防水について : 裏面に掲載している「BISINESTA 301JR 防水機能について」をご参照ください。

フロア移動中も通話が途切れない、安心と信頼のシステムを構築。


システム構成図





生活防水タイプ DC-PS11



自営標準端末 画面表示例




緊急呼び出し例



呼び出し装置の脱落、断線などの障害呼び出し例




トイレからの呼び出し例



点滴の要求例



着信履歴表示例



※子機画面表示内容はイメージです。また、子機画面表示内容は、接続するナースコール制御機の機種により異なります。

医療用ネクストラップ

オプション

※色:赤(「+医療用」の文字入り)



●ネクストラップ長さ:約70cm



DC-PS11(S) DC-PS11(B)

MUJOU7

生活防水 IPX4相当 局線ボタン8個
発着信履歴(各10件) バイブレーション着信

寸法(mm)	約W48×D162×H142※
質量	約110g
連続通話時間	約8時間
充電時間	約7.5時間

※アンテナおよび突起物を含まず



DC-PS8

DC-PS8

生活防水 IPX3相当 発着信履歴(各10件)
16桁のダイヤル表示 バイブレーション着信

寸法(mm)	約W48×D225×H135※
質量	約130g
連続通話時間	約10時間
充電時間	約10時間

※アンテナおよび突起物を含まず



BISINESTA 301JR

BISINESTA 301JR

防水・IPX7相当 IPX5相当 カラーTFT液晶
ナースコール子機対応 発着信履歴(各30件)

寸法(mm)	約W44×D128×H135※
質量	約94g
連続通話時間	約5.5時間
充電時間	約2.5時間

日本無線株式会社製 ※突起物を含まず

電池パック回収のお願い

電池パックはリサイクル可能なリチウムイオン電池です。交換の際は弊社窓口へご持参いただくか、弊社販売担当者にお渡しいただくなど、リサイクルの推進にご協力をお願いします。

BISINESTA 301JR 防水機能について

- IPX7相当: 常温で水道水、かつ静水の水深1mの水槽に電話機本体を静かに沈め、約30分間水底に放置しても、電話機本体内部に浸水がなく、電話機としての性能を保つこと。
- IPX5相当: 内径6.3mmのノズルを使用し、約3mの距離から約12.5L/分の常温の水道水を3分間以上注水する条件であらゆる方向からノズルで直接噴流を浴びても電話機としての性能を保つこと。

BISINESTA 301JR ご利用について

- ハンディ子機としてご利用いただく場合は、公衆+オフィス(デュアル)モード待ち受けはできません。
- 公衆回線のご利用時には、ワイモバイル株式会社との契約が別途必要になります。
- ご利用条件等の詳細につきましては、営業担当窓口にお問い合わせください。

安全に関するご注意 ●ご利用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●水・湿気・湯気はこり・油煙などの多い場所に設置しないでください。火災・故障・感電などの原因となる場合があります。

寿命に関するご注意 長年にわたってご使用いただく場合、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがありますので、定期的な点検をおすすめいたします。●標準使用期間は、弊社が自主的に設定した条件にて算出した、製造した年から安全上支障なく使用できる標準的な期間です。標準使用期間は、設計上の目安であり、設置状況・環境、使用頻度によっては、より短い期間で経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがありますので、定期的な点検をおすすめします。●標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また一般的な故障に対して保証するものではありません。

ご利用にあたって

●本システムは最新のデジタル技術を利用した偽受さにくいシステムですが、電波を利用している性質上、第三者が特殊手段を講じた場合には、盗聴を完全に防止することはできません。この点に十分配慮してご使用ください。●本システムは電波を使用しているため、障害物などにより電波の届かない所や電波状態の悪い所では通話が途切れるなど、ご使用できない場合がありますのでご了承ください。●本システムは情報処理装置など電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波障害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。●IC等電子部品を採用しているため、テレビ、ラジオ、スピーカボックス、電気こたつ、電子レンジなど、電磁波や磁気の影響を発生する機器のそばでのご使用は雑音が発生したり、通話が切れるなどの原因となる場合があります。●病院などで使用を禁止された場合は、ご使用にならないでください。電子機器や医療機器に影響を与え、事故の原因となるおそれがあります。●病院などで基地局を設置される場合には、医療機器に影響を与えることも考えられますので、医療機器への影響がないことをあらかじめご確認ください。●写真のカラーは印刷の都合により、実際と多少異なります。●製品の改良などにより、外観および性能の一部を予告なく変更することがあります。●本カタログに記載の商品および取付調整費、消耗品、オプションなどについてのご購入の際、消費税が別途加算されますのでご注意ください。●本商品の故障・誤動作・不具合、および停電などの外部的原因によって生じた付随的損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。●接続される他社製品は、あらかじめ接続動作を確認後、ご使用ください。●本カタログの中には外国為替および外国貿易法の規定により、規制貨物(または技術)に該当する製品があり、該当する製品を輸出する場合は、日本政府の輸出許可が必要です。詳細については営業担当窓口にお問い合わせください。●画像はハメコミ合成です。●本商品の設置および修理は、工事担任者の資格を必要とする部分がありますので、専門の業者に依頼してください。

本カタログの記載内容は2019年10月現在のものです。

本製品を常に万全な状態でお使いいただくのと、BCP(事業継続計画)の観点から保守契約をおすすめいたします。保守サービスに関する詳細は、営業担当窓口または販売店にお問い合わせください。

創造と豊かな対話のために

IWATSU 岩崎通信機株式会社

本社 〒168-8501 東京都杉並区久我山1-7-41

URL: <http://www.iwatsu.co.jp/>



岩崎通信機(株)は、ISO9001品質管理システムおよびISO14001環境管理システムの認証登録がされています。

●ご相談／お問い合わせは

CT(G)019-100-1-05
SP 8101-2083-0