

プログラマブル・アナログ・オシロスコープ SS-7804AP (販売終了)

[TOP](#)

プログラマブル・オシロスコープは、優れた基本性能と使いやすい機能を備えたSS-7800シリーズのオシロスコープをベースに開発された、生産ライン用のオシロスコープです。

本シリーズは、CPUを搭載しているため、プログラム機能との親和性が極めて優れており、プログラムのオシロスコープへの一括ロードも容易です。これにより、生産機種変更に伴うプログラミングの工数が大幅に低減できます。

また、GP-IBコントロールに比べ応答速度が速く、生産性の向上に貢献します。さらに、豊富な実績に基づく周辺機器は、ユーザの皆様のライン構築に要する負担を大幅に減らします。

● インタフェース不要のクイック・ダイレクト・リコール

プログラムのアップ・ダウン用のマニュアル・ボックスを設けることにより、パネル設定をダイレクトに、しかも瞬時に読み出すことができます。

● 簡単なパネル設定の書き込み・読み出し

パネル設定の書き込みは、正面パネルから行えますので、専門知識は不要です。また、読み出しは、ファンクション・ノブを回してステップナンバーを選択するだけの簡単操作です。

● パネル設定データの整理に有効な、12文字のコメント入力

生産する機種名などをコメントとしてご利用いただけます。

● フレキシブルなBANK設定

256ステップのエリアを自由なサイズでBANK設定できます（SS-7811APとSS-7804APは、1BANK255ステップから63BANK4ステップまで）。

● 従来の自動制御ラインの8bit-BCDバイナリ・コードをそのまま活用可能

生産ラインを構成している他の機器のコントロールに使われるバイナリ・コードを活用して、本機のメモリのBANKやステップを制御できます。

● パネル設定を一括ロード可能

パネル設定を、パソコンを活用して、フロッピー・ディスク等一括してダウンロードしたり、アップロードしたりすることができます。これにより、複数台のプログラマブル・オシロスコープのプログラム設定に要する工数が大幅に低減できます。

プログラマブル・アナログ・オシロスコープ SS-7804AP
(販売終了)

性能

■プログラマブル機能

項目	SS-7804AP 2チャンネル
セットアップメモリ	最大255ステップ (1BANK/255ステップから63BANK/4ステップに分割変更可能)
コメント入力	各ステップ12文字まで入力可能 (リコール時に管面に表示)
セーブモード	
正面パネルからのセーブ	正面パネルより手動でセーブ
セットアップ・データの転送	本体背面のインタフェース・コネクタを介し、 パソコンからのセーブデータのストア/ロードが可能 (IBM/PCまたはコンパチブル機)
リコールモード	
正面パネルからの制御	正面パネルFUNCTIONノブを回すことによる
外部コントローラによる制御	コントローラもしくは、マニュアル・コントロールボックス を 本体背面インタフェース・コネクタに接続し、 アップ/ダウン命令信号で順次リコール
外部インタフェース	コネクタ形式：D-SUB25PIN、 入出力レベル：TTLレベル、 制御コード：8ビット・バイナリ、 入力耐圧：-0.5V~+7V

SS-7804APの基本性能は、[SS-7804Aの性能ページ](#)をご覧ください。

プログラマブル・アナログ・オシロスコープ SS-7804AP
(販売終了)

価格

	品名	品番	備考
本体	プログラマブル・アナログ・オシロスコープ	SS-7804AP	40MHz、2ch プログラマブルタイプ、 受注生産
標準 付 属 品	電圧プローブ(1/10:1)	SS-0110	1.5m、 6/60MHz、 20-45pF
	パネルカバー	KCM13-77-11	SS-7821A/ 11A/10A/04A/02A/ 11AP/04AP用
	取扱説明書和文	-	
オ プ シ ョ ン	Z AXIS INPUT(SS-7804AP用)	-	
	HDTV同期	SS-800	SS-7804A/02A/ 04AP用
	検査成績書	-	
	数値付検査成績書	-	
	取扱説明書英文	-	
	サービスマニュアル英文	-	

•プログラマブル・オシロスコープ専用オプション (販売終了)

品名	標準価格 (税別)	備考
インプット・セレクタ(MPX)	¥94,000	Pタイプ用,10台/ご発注ロット
ステップ・コントローラ	¥440,000	Pタイプ用,10台/ご発注ロット
ベDESTAL・クランプ・ユニット	¥360,000	Pタイプ用,10台/ご発注ロット
P-Pディテクタ	¥250,000	Pタイプ用,10台/ご発注ロット
マニュアル・ボックス	¥28,000	Pタイプ用,10台/ご発注ロット