



IWATSU

リーク対策のベストツール

ノイズキャンセル機能搭載 産業用音響カメラ

FLIR Si2-Pro / Si2-LD

圧縮気体漏れの検出 機械的故障の検出



騒音の多い
現場でも
正確に検知

FLIR独自技術:ノイズキャンセル機能

リークと騒音をカメラが識別
検査時間と精度を
大幅に向上します。



ノイズキャンセルなしの場合

リーク音とノイズが一緒に表示されてしまうため
漏れ箇所の判別が困難です。



ノイズキャンセルありの場合

機械学習によりリーク音とノイズの識別を行います。
ディスプレイにはリークのみが表示されます。

正確なエア・エネルギー漏れの検知と無駄なコスト削減に貢献



0.0032ℓ/分
約10倍の検出能力※

検出性能を重視した設計により水素漏れの検出が可能。見落としていたエアリークも漏らさず検出します。

※Si124比 ※測定距離2.5m時



リアルタイムで漏れコストを表示
報告書も容易に作成

設備の稼働条件を反映したコスト、漏れ量がリアル
タイムでカメラ上で確認できます。

圧縮エア		
+		
H ₂ 水素	NH ₃ アンモニア	Ar アルゴン
CH ₄ メタン	CO ₂ 二酸化炭素	He ヘリウム

圧縮エアに加え、
新エネルギーの検知に対応

新エネルギーの演算式を実装し、様々な気体のコ
スト、漏れ量計算が可能になりました。

製品仕様

製品名	Si2-Pro／Si2-LD
自動検出項目	漏出量、漏出位置、コスト
検出対象気体	圧縮エア(電気代換算時のコスト算出) H ₂ , He, NH ₃ , Ar, CH ₄ , CO ₂ (各ガス単価によるコスト算出)
検出能力 (ℓ／毎分@距離)	0.0032@2.5m 0.004@6.0m
音響性能	
マイク	124
感度(kHz/db SPL)	20/-7, 35/4, 50/10, 80/36, 100/51
帯域	2-130kHz
検出距離	0.3～200m
機械学習	ノイズキャンセル機能(リークのみを表示)
機械診断 (Mech Mode)	振動解析(異常振動の検出機能)
インターフェース	
可視カメラ	解像度12MP、視野75°、ズーム8倍
ディスプレイ	5in TFT LCD 1280×720
データ形式	.nlz／jpg 静止画、.nlz 動画(5分)
データ保存	内蔵128GB、外部8GB USB、クラウド
データ転送	Wi-Fi2.4 / 5GHz、IEEE802.11b / g / n、ac wireless LAN / USB
バッテリー	Li-ION電池RRC2054、稼働2.5h、充電2h、出力16.8V、DC5A
充電器	入力19,26VDC 2.8A、出力17.4VDC 4.8A
機器仕様	
寸法	288×122×159mm
質量	カメラ1.25kg、電池0.25kg
温度	動作-10～50℃、保管-20～50℃
湿度	0～90％
保護等級	IP54
LED	○
標準付属品	カメラ本体、電池×2、USBメモリ、充電器、ネックストラップ、ハードケース、簡易取扱説明
品番	Si2-Pro T912340、Si2-LD T912339

Si2シリーズ診断対象物

製品名	Si2-Pro	Si2-LD	Si2-PD
部分放電	○	×	○
エアリーク	○	○	×
機械診断 Mech Mode	○	○	○

*Si2-PDは部分放電検出専用モデルです。
詳細は別製品チラシを参照下さい。

ソフトウェア



解析機能

クラウドサービス
FLIR Acoustic Camera Viewer

Si2で取得した画像をWifi経由でクラウドに転送。
保存ファイルにアクセスし、解析が可能。

オフライン解析ソフトウェア
FLIR Thermal Studio


USB転送によりPC上でのオフライン解析が可能。



鮮明な画像で検査時間短縮



暗所の作業に強い作業用LED



LEDあり



LEDなし

フリーアシステムズジャパン株式会社

〒141-0021 東京都品川区上大崎2-13-17 目黒東急ビル5階
E-mail info@flir.jp / Web www.teledynelflir.jp

本書に記載の機器を輸入する場合米国政府の輸出認定が必要になる場合があります。説明目的の画像を除き、米国法に反する転載は禁止されています。製品の仕様は予告なしに変更される場合があります。

©2025 Teledyne FLIR, LLC. All rights reserved.

(2025/06)



正規販売代理店 ※岩崎通信機は FLIR 製品の正規販売代理店です。

IWATSU

岩崎通信機株式会社 URL: <https://www.iwatsu.co.jp/tme>
T&Mカンパニー T&M営業部

■計測営業課 〒168-8501 東京都杉並区久我山1-7-41 TEL 03-5370-5474 FAX 03-5370-5492
■アカウント営業課 〒168-8501 東京都杉並区久我山1-7-41 TEL 03-5370-5474 FAX 03-5370-5492
■西日本営業所 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町2-3-6山岡ビル1F TEL 06-6535-9200 FAX 06-6535-9215
■中日本営業所 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-7-33(カピタル) TEL 052-228-3834 FAX 052-951-3576